



DO BRASIL

AVTECH

# ADAVH312

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



- Interface e-Sata
- HDMI 1080P
- DDNS proprietário

*Fabricando sob licença os produtos AVTech no Brasil*

*Totalmente compatível com vigilância remota através de dispositivos móveis*

*Auto configuração com câmeras Avtech, em menos de 3 minutos*

## MODELO ADAVH312

### VÍDEO

FORMATO DE COMPRESSÃO DE VÍDEO	H.264 / MPEG4 / MJPEG
ENTRADA DE VÍDEO	UMA PORTA LAN Até 12 CÂMERAS COM UM SWICHT / HUB DE 12 PORTAS
SAÍDA DE VÍDEO (FULL HD)	HDMI 1080P
RESOLUÇÃO DA SAÍDA DE VÍDEO	1920 x 1080

### GRAVAÇÃO E BACKUP

TAXA DE GRAVAÇÃO	MODO 6 CANAIS	Até 180 IPS @720 X 480, 32Mbps / Até 180 IPS @ 1280 X 720, 32 Mbps / Até 90 IPS @ 1920 X 1080, 32 Mbps
	MODO 12 CANAIS	Até 360 IPS @ 720 X 480, 32Mbps / Até 120 IPS @ 1280 X 720, 32 Mbps / GRAVAÇÃO @ 1280 X 1240 OU 1920 X 1080 NO CH1
	MODO DE GRAVAÇÃO	MANUAL / EVENTO / ALARME / AGENDA
	GRAVAÇÃO PRÉ-ALARME	SIM
	BUSCA RÁPIDA	TEMPO / MOVIMENTO / ALARME
	DISPOSITIVO DE BACKUP	USB 2.0 (PENDRIVE) / REDE

### ÁUDIO

SAÍDA DE ÁUDIO	ALTO-FALANTE EXTERNO / HDMI
----------------	-----------------------------

### REDE

ETHERNET	PORTA LAN	1000Mbps
	PORTA WAN	10Mbps / 100Mbps
PROTOCOLOS SUPORTADOS		DDNS / PPPoE / DHCP / NTP / ICMP / SMTP / TCP/I / HTTP / RTP / RTSP / IPV4 / DNS / UDP / ONVIF
MÁXIMO DE USUÁRIOS ON-LINE		14



## MODELO ADAVH312

## GERAL

ARMAZENAMENTO EM HD**	ATÉ 2 HDD'S SATA DE 3TB
INTERFACE SATA	SIM
INTERFACE e-SATA	SIM ( PARA EXTENDER A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO)
PORAS USB	DUAS PORTAS NO PAINEL FRONTAL: • UMA PARA BACKUP DE DADOS, ATRAVÉS DE PENDRIVE • UMA PARA CONTROLAR O NVR ATRAVÉS DO MOUSE
NIVEL DE USUÁRIO	MÚLTIPLOS NÍVEIS DE USUÁRIOS COM SENHA
NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS	E-MAIL
CONTROLE DE PTZ	SIM
TRAVAR TECLAS (PROTEÇÃO POR SENHA)	SIM
TÍTULO DO CANAL	SUPORTA ATÉ 12 CARACTERES
DETECÇÃO DE PERDA DE VÍDEO	SIM
EDIÇÃO DE VÍDEO	BRILHO / CONTRASTE / SATURAÇÃO / MATIZ
CLIP DE VÍDEO	CRIAÇÃO DE 2 PONTOS (A-B) PERMITINDO O BACKUP DO TRECHO SELECIONADO
FORMATO DE DATA E HORA	YY / MM / DD; DD / MM / YY E MM / DD / YY
FONTE DE ENERGIA (± 10%)	DC 19V / 2.1A
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
DIMENSÕES (mm) ***	375(W) x 68(H) x 264.8(D)

## ACESSO REMOTO ATRAVÉS DO PC

SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL	WINDOWS 7 / WINDOWS VISTA / WINDOWS XP
PROGRAMA COMPATÍVEL	WEB BROWSER: INTERNET EXPLORER
	VÍDEO VIEWER: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
REQUISITOS MÍNIMOS DE NAVEGAÇÃO WEB	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTEL CORE i3 OU SUPERIOR / AMD EQUIVALENTE;</li> <li>2GB RAM;</li> <li>PLACA DE VÍDEO AGP, DIRECT DRAW, 32MB OU SUPERIOR</li> <li>WINDOWS 7, VISTA E XP, DIRECT X 9.0 OU SUPERIOR;</li> <li>INTERNET EXPLORER 7.x OU SUPERIOR.</li> </ul>
ÁUDIO AO VIVO REMOTO	SIM
OPERAÇÃO REMOTA INDEPENDENTE	SIM

## SEGURANÇA MÓVEL

APP	EAGLEYES
DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS	DISPOSITIVOS iOS E ANDROID

## OUTROS

SERVIÇO GRATUITO DE DDNS AVTECH	SIM
OPERAÇÃO MULTIPLEX	AO VIVO / GRAVAÇÃO / REPRODUÇÃO / BACKUP / ACESSO REMOTO
RECUPERAÇÃO DO SISTEMA	RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS FALHA DE ENERGIA
PERIFÉRICOS OPCIONAIS	(1) AVX912 CONVERSOR EoC (2) AVX913 EXTENSOR HDMI (3) AVX931 VÍDEO SERVER

\* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

\*\* Verificar modelos homologados

\*\*\* Tolerância dimensional: ± 5mm