ADIP-IVS701

PRINCIPAIS CARACTERÍTICAS

- Câmera com resolução D1
- Suporte Push Vídeo para notificação de evento
- Microfone embutido

Fabricando sob licença os produtos AVTech no Brasil

Totalmente compatível com vigilância remota através de dispositivos móveis

---

EaZy Networking: facilita a conexão da câmera através da rede

---

MODELO ADIP-IVS701

REDE	
PORTA LAN	SIM
VELOCIDADE DA LAN	10/100 BASED-T ETHERNET
PROTOCOLOS SUPORTADOS	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP
SEGURANÇA	(1) MÚLTIPLOS NÍVEIS DE ACESSO COM SENHA (2) FILTRO PARA ENDEREÇO DE IP (3) AUTENTICAÇÃO RESUMIDA
ACESSO REMOTO	(1) INTERNET EXPLORER COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS (2) EAGLEEYES COM IPHONE, IPAD E DISPOSITIVOS MÓVEIS ANDROID (3) CONFIGURAÇÃO EaZy NETWORKING: APP EAGLEEYES
QUANTIDADE DE USUÁRIOS ONLINE	10
VÍDEO	
COMPRESSÃO DE VÍDEO	H.264 / MJPEG / MPEG4
RESOLUÇÃO	D1 / CIF
FRAME RATE	NTSC:30, PAL:25
MÚLTIPLOS STREAMS DE VÍDEO	3 (H.264 / MJPEG / MPEG4)
ÁUDIO	
MICROFONE	SIM

MODELO ADIP-IVS701

CÂMERA	
SENSOR DE IMAGEM	1/3" SENSOR DE IMAGEM H.R.
ILUMINAÇÃO MÍNIMA	0,25 LUX / F2.0
VELOCIDADE DO SHUTTER	1/60 (1/50) PARA 1/900,000 sec
S/N RATIO	MAIS QUE 48dB (AGC OFF)
LENTE	f3,6mm / F2.0
ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO	90° (Diagonal) / 69° (Horizontal) / 53° (Vertical)
SENSOR PIR	FAIXA DE DETECÇÃO ÂNGULO DE 76° COM ATÉ 6 METROS DE DISTÂNCIA E 2 METROS DE ALTURA (ABAIXO DE 30°C)
BALANÇO DE BRANCO	ATW
AGC	AUTO
MODO ÍRIS	AES
ALARME EXTERNO I / O	SIM
FONTE DE ENERGIA (±10%)	5V / 0.5A
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0ºC ~ 40ºC
PESO	0.46Kg
OUTROS	
VIGILÂNCIA MÓVEL	iOS E DISPOSITIVOS MÓVEIS ANDROID
RTC (RELÓGIO EM TEMPO REAL)	SIM
DETECÇÃO DE MOVIMENTO	SIM
NOTIFICAÇÃO DE EVENTO	FTP / E-MAIL / PUSH VÍDEO
DIGITAL PAN / TILT / ZOOM	SIM
REQUISITOS MÍNIMOS DE NAVEGAÇÃO WEB	• INTEL CORE i3 OU SUPERIOR / AMD EQUIVALENTE; • 2GB RAM; • PLACA DE VÍDEO AGP, DIRECT DRAW, 32MB RAM ; • WINDOWS 7, VISTA E XP, DirectX 9.0 OU SUPERIOR; • INTERNET EXPLORER 7.x OU POSTERIOR

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio